

画像読取装置

発明の背景

1. 発明の属する技術分野

この発明は、部品バラツキや組立バラツキ等で光軸がずれて発生する画像不良を容易に解消できる画像読取装置に関する。

2. 関連技術の説明

一般に、複写機、ファクシミリ等におけるカラー画像読取装置（以下「カラスキャナ」と称する）は、原稿面を照射する光を供給する光源と、原稿面で反射した光を設定方向へ反射させる複数のミラーと、このミラーにより反射されて入射した原稿の画像を電気信号に変換するCCDセンサーと、このCCDセンサーでの電気信号をデジタル変換する処理回路とを備えて構成されている。

このようなカラスキャナでは、光源として、高輝度ランプであるハロゲンランプを使用している。このハロゲンランプでは、低波長範囲の出力が弱いという特性を有するため、低波長領域を使用している3ライン（Red、Green、Blue）CCDセンサーのBlue信号の出力が低くなる。これを補うには10万Lx以上の照度が必要になるので、ハロゲンランプの光量を集光させる必要があった。

モノクロ用の光源の場合は、モノクロ用のセンサーの特性のため、10万Lxのピークより安定した照度（CCD出力）、たとえば図2に示すように5万Lxの安定した光量の原稿面照度分布を有する。これに対して、高速カラスキャナにおいては、3ラインCCDセンサーの最適な出力（1～1.5V）を得るため、原稿面照度を高くする必要がある。このため、高輝度ランプであるハロゲンランプを使用し、なおかつ、図3に示すようにピークを持った照度分布にする必要があった。そして、ミラーで反射する光の光軸は、上記照

度分布のピーク値と整合するように設計されている。これにより、ミラー 1 は、図 4 に示すように光軸設計値 B に整合され、原稿面で反射した光を設定方向へ反射させる。このミラー 1 で反射する光の光軸が光軸設計値 B からずれている場合は、上記ミラー 1 の角度 θ 1 を調整して、ミラー 1 の光軸 C、D を光軸設計値 B に合わせ込む調整を行っていた。

しかしながら上記の場合、部品バラツキや組立バラツキ等によって、光軸設計値 B と原稿面照度のピーク位置とがずれると、原稿面照度が低下して C C D 出力が大きく変化し、画像不良の原因となっていた。特に 3 ライン C C D センサーを用いたカラスキャナにおいては R G B の C C D 出力に大きな差が現れる。そして、この C C D 出力差が、画像不良として顕著に現れてしまうという問題が生じていた。

本発明の概要

本発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、次のことを目的とする。即ち、部品バラツキや組立バラツキ等で光軸がずれても、実際の C C D 出力値を見ながらミラーの角度調整を行うことで、適切な光軸調整を可能にした画像読取装置を提供することを目的とする。

第 1 の発明に係る画像読取装置は、原稿の画像を読み取って電気信号に変換する画像読取センサーを備え、上記原稿に照射されて反射した光を、その光軸を調整して上記画像読取センサーに入射させ、当該画像読取センサーで上記原稿の画像を読み取り電気信号に変換して出力する画像読取装置において、上記光軸のずれに応じて変化する上記画像読取センサーの出力値を検出する出力値検出機構を備えたことを特徴とする。

上記構成により、出力値検出機構で画像読取センサーの出力値を検出し、この出力値によって光軸のずれの程度を判断することができる。

上記画像読取装置においては、上記画像読取センサーは、ＣＣＤセンサーで構成することが望ましい。

上記構成により、ＣＣＤセンサーで発生しやすいＢｌｕｅ信号の出力低下を、出力値検出機構で確実に検出して、対応することができる。

第２の発明に係る画像読取装置は、原稿の画像を読み取って電気信号に変換する画像読取センサーを備え、上記原稿に照射されて反射した光を、その光軸を調整して上記画像読取センサーに入射させ、当該画像読取センサーで上記原稿の画像を読み取り電気信号に変換して出力する画像読取装置において、上記光軸のずれに応じて変化する上記画像読取センサーの出力値を検出する出力値検出機構と、当該出力値検出機構で検出する上記出力値が適切な値になるように上記光軸を調整する光軸調整機構とを備えたことを特徴とする。

上記構成により、出力値検出機構で画像読取センサーの出力値を検出して光軸のずれを判断し、光軸調整機構で上記出力値が適切な値になるように光軸を調整する。これにより、光軸を正確に調整することができる。

第２の発明に係る画像読取装置においては、上記画像読取センサーは、ＣＣＤセンサーで構成することが望ましい。

上記構成により、ＣＣＤセンサーで発生しやすいＢｌｕｅ信号の出力低下を、出力値検出機構で確実に検出して、対応することができる。

第２の発明に係る画像読取装置においては、上記光軸調整機構は、上記原稿に照射されて反射した光を設定方向に反射させるミラーと、当該ミラーを定位置で支持する固定支持突起と、当該固定支持突起に対向して設けられ当該固定支持突起と相まって上記ミラーを支持すると共にねじ込んだり弛めたりして当該ミラーを回動させてその表面で反射する光の光軸を調整する光軸調整ネジと、上記ミラーのうち上記固定支持突起及び光軸調整ネジと反対の面から当接して上

記光軸調整ネジによる調整を許容した状態で上記ミラーを弾性的に支持する弾性支持突起とを備えて構成することが望ましい。

上記構成により、固定支持突起と、光軸調整ネジと、弾性支持突起とで、ミラーが3点支持される。固定支持突起はミラーを定位置で支持する。光軸調整ネジは、ねじ込んだり弛めたりしてミラーを上記固定支持突起を中心に回動させてその表面で反射する光の光軸を調整する。弾性支持突起は、光軸調整ネジをねじ込んだり弛めたりしてミラーが回動するのを許容してミラーを弾性的に支持する。これにより、ミラーはその表面で反射する光の光軸を正確に調整される。

第2の発明に係る画像読取装置においては、光源としてハロゲンランプを用い、上記画像読取センサーを3ラインCCDセンサーで構成し、上記出力値検出機構はCCD出力値を表示する表示部を備え、上記光軸調整機構は、上記原稿に照射されて反射した光を設定方向に反射させるミラーと、当該ミラーを定位置で支持する固定支持突起と、当該固定支持突起に対向して設けられ当該固定支持突起と相まって上記ミラーを支持すると共にねじ込んだり弛めたりして当該ミラーを回動させてその表面で反射する光の光軸を調整する光軸調整ネジと、上記ミラーのうち上記固定支持突起及び光軸調整ネジと反対の面から当接して上記光軸調整ネジによる調整を許容した状態で上記ミラーを弾性的に支持する弾性支持突起とを備えて構成し、上記表示部でCCD出力値を見ながら上記光軸調整機構の光軸調整ネジを回して上記ミラーの角度を調整して光軸を調整することが望ましい。

上記構成により、ミラーで反射する光の光軸を容易にかつ正確に調整をすることができる。

図面の簡単な説明

図1は本発明の実施形態に係る画像読取装置を示す概略構成図で

ある。

図 2 はモノクロ用光源による原稿面の照度分布を示すグラフである。

図 3 はカラー用光源による原稿面の照度分布を示すグラフである。

図 4 は従来の画像読取装置における光軸調整例を示す概略構成図である。

図 5 は図 1 の画像読取装置の A 部拡大図である。

最良な実施の形態

以下、本発明に係る画像読取装置の最良の実施形態について、添付図面を参照しながら説明する。

図 1 は本発明に係る画像読取装置（カラスキャナ）を示す概略構成図、図 5 は図 1 の画像読取装置の A 部拡大図である。

画像読取装置 11 は、筐体 12 と、ランプ 13 と、第 1 ミラー 14 と、第 2 ミラー 15 と、第 3 ミラー 16 と、縮小レンズ 17 と、カラー用 3 ライン CCD センサー 18 と、回路基板 19 と、コントロールパネル 20 と、画像処理装置 21 とから構成されている。

筐体 12 は画像読取装置 11 の外殻を構成する箱である。この筐体 12 内にランプ 13 等が内蔵される。筐体 12 の上側面には、原稿を載置する原稿ガラス 22、SHD ガラス 23、SHD 板 24 が設けられている。

ランプ 13 は、ハロゲンランプで構成され、載置された原稿に面して設けられている。このランプ 13 から発した光は原稿面を照射し、反射した光が原稿の画像として第 1 ミラー 14 に入射される。

第 1 ミラー 14 は、原稿面から反射した光を設定方向に反射させ、最終的にカラー用 3 ライン CCD センサー 18 へ導くためのミラーである。この第 1 ミラー 14 は断面五角形の棒状の部材として構成されている。第 1 ミラー 14 の上側面が反射面 14A となっている。

第 1 ミラー 14 は 2 つの第 1 キャリッジ 25 でその両側端部を支

している。この弾性支持突起29は、突起部33と、スプリング部34とから構成されている。突起部33は、その先端が半球状に形成され、第1ミラー14に1点で当接している。スプリング部34は、キャリッジベース26に支持された状態で、突起部33を弾性的に支持している。この結果、弾性支持突起29は、第1ミラー14を弾性的に支持している。

これにより、第1ミラー14は、光軸調整ネジ27と、固定支持突起28と、弾性支持突起29とで、安定して3点支持されると共に、固定支持突起28を中心に回動されるようになっている。即ち、第1ミラー14は、光軸調整ネジ27をねじ込んだり弛めたりすることで、固定支持突起28を中心に回動する。そして、この固定支持突起28を中心にした第1ミラー14の回動を、弾性支持突起29が反対側から支持して安定させる。さらに、光軸調整ネジ27を回す角度を微調整することで、固定支持突起28を中心にした第1ミラー14の反射面14Aの回動角度を微調整することができる。この結果、第1ミラー14で反射する光の光軸を正確に微調整することができる。

この第1キャリッジ25は、棒状の第1ミラー14の両端に設けられ、第1ミラー14の両端で角度調整をしている。各第1キャリッジ25の光軸調整ネジ27は、両側で独立に調整できるようにしてもよく、ワイヤ等で連結して互いに連動するようにしてもよい。ワイヤ等で2つの光軸調整ネジ27を互いに連動させる場合は、一方の光軸調整ネジ27を回動させることで、第1ミラー14の全体の角度を調整できる。

第2ミラー15及び第3ミラー16は、第1ミラー14で反射した光を、2回の反射で方向を180度変えるためのミラーである。これら第2ミラー15及び第3ミラー16は第2キャリッジ36で一体的に支持されている。第2キャリッジ36は、第1キャリッジ25と同様に、キャリッジベースと、光軸調整ネジと、固定支持突

コントロールパネル 20 に表示させた CCD 出力値を見ながら行う。即ち、コントロールパネル 20 の表示部を見ながら、CCD 出力値が適正な値になるように、光軸調整ネジ 27 を回して、第 1 ミラー 14 の角度調整を行う。

画像処理装置 21 は、コントロールパネル 20 からの信号を基に種々の画像処理を行う装置である。この画像処理装置 21 は上記画像読取装置 11 と共に、複写機やファクシミリ等の機器に組み込まれ、これらの機器に応じて種々の画像処理を行う。

以上のように構成された画像読取装置 11 は次のように動作する。

第 1 ミラー 14 から発した光は、原稿面を照射してこの原稿面で反射し、第 1 キャリッジ 25 内の第 1 ミラー 14 に入射して設定方向に反射される。第 1 ミラー 14 で反射された光は、第 2 キャリッジ 36 内の第 2 ミラー 25 及び第 3 ミラー 16 でそれぞれ反射されて、縮小レンズ 17 に入射する。縮小レンズ 17 で集光されて透過した光は、カラー用 3 ライン CCD センサー 18 に入射して原稿の画像を電気信号に変換する。このカラー用 3 ライン CCD センサー 18 での電気信号は、処理回路 19 でデジタル信号に変換され、画像処理装置 21 にデータ送信される。

また、カラー用 3 ライン CCD センサー 18 で受光した光の出力値（CCD 出力値）は、必要に応じてコントロールパネル 20 へ送られ、表示部に表示される。この表示により、CCD 出力値が適正な値になっているか否かを確認する。

この表示部における CCD 出力値の確認で、光軸がずれていると判断された場合は、以下のようにして光軸を合わせ込む。

コントロールパネル 20 の表示部に CCD 出力値を表示させた状態で、光軸調整ネジ 27 を回して調整する。光軸調整ネジ 27 を回すことで、第 1 ミラー 14 が、弾性支持突起 29 によって弾性的に支持された状態で、固定支持突起 28 を中心に回転し、反射面 14 A が回転する。これにより、反射面 14 A で反射する光の光軸の角

度が変化する。この変化に伴って、カラー用3ラインCCDセンサー18に入力する光が変化し、コントロールパネル20の表示部に表示されるCCD出力値も変化する。このCCD出力値は、第1ミラー14で反射する光の光軸と原稿面照度のピーク位置とが整合したときに適正な値となる。このため、コントロールパネル20の表示部を見ながら光軸調整ネジ27を回して、CCD出力値が適正な値（たとえばCCD出力値1.2V、図5中のポイントP1（原稿面照度10万Lx））となる角度に調整する。

図5においては、光軸調整ネジ27をねじ込んで第1ミラー14の角度を θ 分回動させて（破線の状態）、光軸Bを光軸Cまで移動させる。これによって、CCD出力はポイントP0からポイントP1へ変化する。これにより、原稿で反射した光は、最適な状態でカラー用3ラインCCDセンサー18に入力する。

この結果、部品バラツキや組立バラツキ等で光軸がずれていても、実際のCCD出力を見ながら、光軸調整ネジ27を回して第1ミラー14の角度を微調整できるため、容易にかつ正確に光軸調整をすることができる。しかも、特別の検査機器等を使用することなしに、画像読取装置11のみで適切な光軸調整をすることができ、画像不良を確実に解消することができる。

なお、本実施形態では、カラー用スキャナの場合を例に説明したが、本発明はカラー用スキャナに限らず、モノクロ用スキャナにおいても適用することができる。この場合も、上記実施形態同様の作用、効果を奏することができる。

また、本実施形態では、画像信号を検出する画像読取センサーとしてCCDセンサー18を用いたが、本発明は、CCDセンサー18に限らず、他の画像読取センサーの場合でも、適切な光軸調整をすることができる。

請求の範囲

1. 原稿の画像を読み取って電気信号に変換する画像読取センサーを備え、上記原稿に照射されて反射した光を、その光軸を調整して上記画像読取センサーに入射させ、当該画像読取センサーで上記原稿の画像を読み取り電気信号に変換して出力する画像読取装置において、

上記光軸のずれに応じて変化する上記画像読取センサーの出力値を検出する出力値検出機構を備えたことを特徴とする画像読取装置。

2. 請求項1に記載の画像読取装置において、

上記画像読取センサーがＣＣＤセンサーで構成されたことを特徴とする画像読取装置。

3. 原稿の画像を読み取って電気信号に変換する画像読取センサーを備え、上記原稿に照射されて反射した光を、その光軸を調整して上記画像読取センサーに入射させ、当該画像読取センサーで上記原稿の画像を読み取り電気信号に変換して出力する画像読取装置において、

上記光軸のずれに応じて変化する上記画像読取センサーの出力値を検出する出力値検出機構と、

当該出力値検出機構で検出する上記出力値が適切な値になるように上記光軸を調整する光軸調整機構とを備えたことを特徴とする画像読取装置。

4. 請求項3に記載の画像読取装置において、

上記画像読取センサーがＣＣＤセンサーで構成されたことを特徴とする画像読取装置。

5. 請求項3に記載の画像読取装置において、

上記光軸調整機構が、

上記原稿に照射されて反射した光を設定方向に反射させるミラーと、

当該ミラーを定位置で支持する固定支持突起と、

当該固定支持突起に対向して設けられ当該固定支持突起と相まって上記ミラーを支持すると共にねじ込んだり弛めたりして当該ミラーを回動させてその表面で反射する光の光軸を調整する光軸調整ネジと、

上記ミラーのうち上記固定支持突起及び光軸調整ネジと反対の面から当接して上記光軸調整ネジによる調整を許容した状態で上記ミラーを弾性的に支持する弾性支持突起と
を備えて構成されたことを特徴とする画像読取装置。

6. 請求項3に記載の画像読取装置において、

光源としてハロゲンランプが用いられ、

上記画像読取センサーが3ラインCCDセンサーで構成され、

上記出力値検出機構がCCD出力値を表示する表示部を備え、

上記光軸調整機構が、上記原稿に照射されて反射した光を設定方向に反射させるミラーと、当該ミラーを定位置で支持する固定支持突起と、当該固定支持突起に対向して設けられ当該固定支持突起と相まって上記ミラーを支持すると共にねじ込んだり弛めたりして当該ミラーを回動させてその表面で反射する光の光軸を調整する光軸調整ネジと、上記ミラーのうち上記固定支持突起及び光軸調整ネジと反対の面から当接して上記光軸調整ネジによる調整を許容した状態で上記ミラーを弾性的に支持する弾性支持突起とを備えて構成され、

上記表示部でCCD出力値を見ながら上記光軸調整機構の光軸調整ネジを回して上記ミラーの角度を調整して光軸を調整することを特徴とする画像読取装置。

要 約

原稿の画像を読み取って電気信号に変換するＣＣＤセンサー１８を備え、上記原稿から反射した光を、その光軸を調整してＣＣＤセンサー１８に入射させ、ＣＣＤセンサー１８で上記原稿の画像を読み取り電気信号に変換して出力する画像読取装置１１である。上記光軸のずれに応じて変化する上記ＣＣＤセンサー１８のＣＣＤ出力値を検出する処理回路１９と、当該処理回路１９で検出する出力値が適切な値になるように上記光軸を調整する光軸調整機構（第１ミラー１４及び第１キャリッジ２５）とを備えた。上記光軸調整機構は、原稿からの光を設定方向に反射させるミラー１４と、ミラー１４を定位置で支持する固定支持突起２８と、固定支持突起２８と相まってミラー１４を支持すると共にねじ込んだり弛めたりしてミラー１４を回動させて光軸を調整する光軸調整ネジ２７と、反対の面から当接して光軸調整ネジ２７による調整を許容した状態でミラー１４を弾性的に支持する弾性支持突起２９とから構成した。